

Złącze LED PRO seria A, 1-stronne bez przewodu + Otwieracz do złącza LED PRO connectors A series, 1-sided without wire + Connector opener

✓ Stabilne oraz trwałe połączenie taśm LED na "Click"

Stable connection of LED strips on "Click"

✓ Brak konieczności lutowania

No soldering required

✓ Transparentny kolor

Transparent color

✓ Mogą być z użyte z taśmami IP20 i IP65*

Can be used on both IP20 and IP65 LED strips*

✓ Wykonane z poliwęglanu i miedzi




Made of PC and copper

✓ Otwieracz ułatwiający montaż

Opener for easy assembly

* Połączenie musi być uszczelnione, aby zachować stopień IP65. / The connection must be sealed to maintain the IP65 rating.

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA



Złącze LED PRO LED PRO Connector

Seria Series	A
Napięcie Voltage	5/12/24 VDC

Maksymalna moc Max Power	MAX.2A
Przewód Wire	brak none

Zastosowanie Appliance

Taśma LED MONO 10 mm
10 mm MONO LED strip

Taśma LED COB 10 mm
10 mm COB LED strip

Taśma LED MONO 8 mm
8 mm MONO LED strip

Taśma LED COB 8 mm
8 mm COB LED strip

Taśma LED CCT 10 mm
10 mm CCT LED strip

Taśma LED RGB/CCT 10 mm
10 mm RGB/CCT LED strip

Taśma LED RGBW 10 mm
10 mm RGBW LED strip

Taśma LED RGB+CCT 12 mm
12 mm RGB+CCT LED strip

Rodzaj złącza Connector type

2PIN

2PIN

2PIN

2PIN

3PIN

4PIN

5PIN

6PIN

Wymiary [mm] Dimensions [mm]

22x14x7

22x14x7

22x12x7

22x12x7

22x14x7

22x14x7

22x15x7

22x17x7

Indeks Index

24-0000-36

24-0000-42

24-0000-35

24-0000-41

24-0000-37

24-0000-38

24-0000-39

24-0000-40

EAN

5904405901281

5904405901342

5904405901274

5904405901335

5904405901298

5904405901304

5904405901311

5904405901328

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE

Otwieracz do złącz

Connector opener

Indeks
Index 24-0000-73

Wymiar [mm]
Dimension [mm] 30x8x7

Zastosowanie
Appliance do każdego rodzaju złącza
for any type of connector

EAN 5904405901656

