

Profil LED / Profile LED

TERRA


Karta produktu Data sheet

PL

Płytki profil wpuszczany do montażu w podłodze. Oświetlenie dekoracyjne do biur, hoteli, łazienek.

EN

Groove mounted profile – floor lighting, decorative – bathrooms, offices, hotels.



TERRA

Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



TERRA

Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0151-10	10-0000-50	10-0154-10
2,02 m	10-0151-20	10-0000-51	10-0154-20
3,0 m	10-0151-30	10-0155-30	10-0154-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	10 mm		







Klosze (PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

MLECZNY PC milky
TERRA

1 m/PC 11-3041-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray
					
ABS 12-0141-00	ABS 12-0142-00	ALU 12-0145-10 ABS lacq. 12-0145-00 ABS 12-0144-00	ABS 12-0141-01	ABS 12-0142-01	ALU 12-0145-11 ABS lacq. 12-0145-01 ABS 12-0144-01

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C		dla temperatury profilu for temperature profile 65° C	
Z KLOSZEM with cover	BEZ KLOSZA without cover	Z KLOSZEM with cover	BEZ KLOSZA without cover
17,3 W	17,7 W	23,5 W	24 W

Wodoszczelność waterproof	Obciążenia statyczne static load	Wytrzymałość dynamiczna dynamic resistance
Stopień ochrony IP54 [wg PN-EN 60529:2003] IP54 protection rate (according to PN-EN 60529 : 2003)	1,5 kN	Stopień ochrony IK08 lub IK07 dla IP54 [wg PN-EN 50102:2001] IK08 or IK07 protection rate for IP54 (according to PN-EN 50102 : 2001)

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

