


Profil LED / Profile LED

DILEDA

Karta produktu Data sheet

PL
Profil nawierzchniowy – do budowy oświetlenia z użyciem dwóch taśm.

EN
Surface profile for line lighting with two LED strips.



Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



DILEDA







Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000





	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
Kolory profili Profile colors			
1,0 m	10-0181-10	10-0185-10	10-0184-10
2,02 m	10-0181-20	10-0185-20	10-0184-20
3,0 m	10-0181-30	10-0185-30	10-0184-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	2 x 12		

Klosze (PMMA) / Covers













Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SREBRNY silver
DOUBLE			RASTER DOUBLE		
					
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10	1m/ 14-0000-48

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole			BEZ OTWORU without a hole		
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver	BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY silver
					
ALU 12-0191-10	ALU 12-0192-10	ALU 12-0195-10	ALU 12-0191-11	ALU 12-0192-11	ALU 12-0195-11
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole					
BIAŁY white	CZARNY black	SREBRNY / SZARY silver / gray			
					
ABS 12-0931-01	ABS 12-0932-01	ABS 12-0934-01	ABS lacq. 12-0935-01		

Dodatki / Accessories

UCHWYT DILEDA METALOWY metal mounting clip DILEDA	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	PODSTAWKA hinge joint base	PRZEGUB ŻEŃSKI female hinge joint	PRZEGUB MĘSKI male hinge joint	ZAWIAS hinge
					
13-0000-02	14-7052-00	14-6044-02	14-6044-04	14-6044-03	14-6045-00
ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90°	ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120°	UCHWYT NA PRZEWÓD fi 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
29,4 W	39,2 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

