


Profil LED / Profile LED

# MICO


## Karta produktu Data sheet

**PL**  
Profil okrągły – do punkowego oświetlenia dekoracyjnego obrazów, witryn sklepowych, wystawowych.

**EN**  
Round profile – for the spot decorative lighting of pictures, shop windows, exhibitions.



**Sposoby montażu /**  
Assembly methods



**Obejrzyj wideo /**  
Watch video



# MICO

## Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
<b>Kolory profili</b> Profile colors					
1,0 m	10-0301-10	10-0302-10	10-0303-10	10-0304-10	10-0300-10
2,02 m	10-0301-20	10-0302-20	10-0303-20	10-0304-20	10-0300-20
3,0 m	10-0301-30	10-0302-30	10-0303-30	10-0304-30	10-0300-30
<b>Szerokość taśmy LED (mm)</b> LED strip width (mm)	do 10 up to 10				

## Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SLIM LENS 15 slim lens 15
SLIM					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2027-10	1 m/PMMA 11-2060-10

## Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray
ABS 12-0981-00	ABS 12-0982-00	ABS 12-0983-00	ABS lacq.12-0985-00 ABS 12-0984-00	ABS 12-0981-01	ABS 12-0982-01	ABS 12-0983-01	ABS lacq.12-0985-01 ABS 12-0984-01
	ALU 12-0542-10		ALU 12-0545-10		ALU 12-0542-11		ALU 12-0545-11

## Dodatki / Accessories

UCHWYT MICO METALOWY metal mounting clip MICO	PODSTAWKA hinge joint base	PRZEGUB ŻEŃSKI female hinge joint	PRZEGUB MĘSKI male hinge joint	ZAWIAS hinge	PROFIL POMOCNICZY METRO assembly profile METRO	ŚRUBA RADEŁKOWANA knurled screw
13-0150-02	14-6044-02	14-6044-04	14-6044-03	14-6045-00	10-0294-10	14-6044-06

## Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
15,4 W	19,6 W

**LUMINES**<sup>®</sup>  
LIGHTING

[www.lumines.pl](http://www.lumines.pl)

