

Profil LED / Profile LED


H

Karta produktu


Data sheet

PL
Profil kątowy 30°/60° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, wnęk szaf, schodów. Zbudowany niesymetrycznie, do stosowania różnych kątów świecenia.

EN
Corner profile 30°/60° – for lighting kitchens, closets and stairs. Built as asymmetrical, to be used for various lighting angle.



Sposoby montażu /
Assembly methods








Obejrzyj wideo /
Watch video



H








Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

















	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw
Kolory profili Profile colors					
1,0 m	10-0451-10	10-0452-10	10-0453-10	10-0454-10	10-0450-10
2,02 m	10-0451-20	10-0452-20	10-0453-20	10-0454-20	10-0450-20
3,0 m	10-0451-30	10-0452-30	10-0453-30	10-0454-30	10-0450-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12				

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers





Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

BASIC							
Z OTWOREM with a hole				BEZ OTWORU without a hole			
CZARNY black		SREBRNY silver		CZARNY black		SREBRNY silver	
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
							
ALU 12-0262-10	ALU 12-1012-10	ALU 12-0265-10	ALU 12-1015-10	ALU 12-0262-11	ALU 12-1012-11	ALU 12-0265-11	ALU 12-1015-11
BASIC							
Z OTWOREM TRASOWANYM with push-hole							
BIAŁY white		CZARNY black		INOX inox		SZARY / SREBRNY gray / silver	
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
							
ABS 12-0941-01	ABS 12-0951-01	ABS 12-0942-01	ABS 12-0952-01	ABS 12-0943-01	ABS 12-0953-01	ABS lacq. 12-0000-43	ABS lacq. 12-0000-44
						ABS 12-0944-01	ABS 12-0954-01

Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black						
UCHWYT CH mounting clip CH	UCHWYT CH METALOWY metal mounting clip CH	UCHWYT CH KĄTOWY angled mounting clip CH	ZAWIAS hinge	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	UCHWYT NA PRZEWÓD 5 mm cable fi 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
						
13-0043-00	13-0120-02	13-0103-00	14-6045-00	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
23 W	31 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

