

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

C

Karta produktu


Data sheet

PL

Profil kątowy 45° – do oświetlenia pomieszczeń kuchennych, sklepowych – oświetlenie szaf, blatów.

EN

Angle profile 45 degrees – for lighting kitchens and stores – lighting for shelves, countertops.



Sposoby montażu /
Assembly methods









Obejrzyj wideo /
Watch video



C







Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (anodowany) black (anodized)	INOX (anodowany) inox (anodized)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)	SUROWY raw	Golden RAL 1923
Kolory profili Profile colors						
1,0 m	10-0031-10	10-0032-10	10-0033-10	10-0034-10	10-0030-10	10-1686-10
2,02 m	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20	10-1686-20
3,0 m	10-0031-30	10-0032-30	10-0033-30	10-0034-30	10-0030-30	10-1686-30
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width (mm)	do 12 up to 12					

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers


Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	LENS 15 lens 15	LENS 30 lens 30
BASIC						
						
1 m/PMMA 11-2350-10	1 m/PMMA 11-2302-10	1 m/PMMA 11-2251-10	1 m/PMMA 11-2406-10	1 m/PMMA 11-2017-10	1 m/PMMA 11-2060-10	1 m/PMMA 11-2080-10
1 m/PC 11-3013-10	1 m/PC 11-3012-10	1 m/PC 11-3011-10				

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)

Z OTWOREM with a hole					BEZ OTWORU without a hole				
BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	Golden RAL 1923	BIAŁY white	CZARNY black	INOX inox	SREBRNY / SZARY silver / gray	Golden RAL 1923
									
	ALU 12-0042-10		ALU 12-0045-10			ALU 12-0042-11		ALU 12-0045-11	
			ABS lacq. 12-0000-38					ABS lacq. 12-0000-37	
ABS 12-0041-00	ABS 12-0042-00	ABS 12-0043-00	ABS 12-0044-00	ABS 12-1739-00	ABS 12-0041-01	ABS 12-0042-01	ABS 12-0043-01	ABS 12-0044-01	ABS 12-1739-01

Dodatki / Accessories

TRANSPARENTNY, BIAŁY, CZARNY transparent, white, black	Golden RAL 1923					
UCHWYT CH mounting clip CH	UCHWYT CH mounting clip CH	UCHWYT CH METALOWY metal mounting clip CH	ZAWIAS hinge	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY contactless switch	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm cable Ø 5 mm holder	ZAWIESIA pendants
						
13-0043-00	13-0557-02	13-0120-02	14-6045-00	14-7052-00	*T 14-7067-00 *B 14-7067-02	*S 14-2011-02 *B 14-2076-00 *W 14-2075-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
23,0 W	31,0 W



www.lumines.pl

