

Karta produktu

Data sheet



Zawiesia przewodzące

Current-carrying suspension system

ZAWIESIE PRZEWODZĄCE - KOMPLET 1250 mm, 0,5 mm² Conductive pendant - SET 1250 mm, 0,5 mm²

Indeks Index	14-2023-36
EAN EAN	5904405935057
Napięcie Current	5-50V
Bezpieczne wartości prądów Safe current value	6A
Udźwig Maximum load	1,8 hg

ZAWIESIE PRZEWODZĄCE - KOMPLET 1250 mm, 0,75 mm² Conductive pendant - SET 1250 mm, 0,75 mm²

Indeks Index	14-2024-37
EAN EAN	5904405935064
Napięcie Current	5-50V
Bezpieczne wartości prądów Safe current value	9A
Udźwig Maximum load	2,5 hg

ZAWIESIE PRZEWODZĄCE - KOMPLET 1500 mm, 0,5 mm² Conductive pendant - SET 1500 mm, 0,5 mm²

Indeks Index	14-2025-38
EAN EAN	5904405935071
Napięcie Current	5-50V
Bezpieczne wartości prądów Safe current value	6A
Udźwig Maximum load	1,8 hg

ZAWIESIE PRZEWODZĄCE - KOMPLET 1500 mm, 0,75 mm² Conductive pendant - SET 1500 mm, 0,75 mm²

Indeks Index	14-2026-39
EAN EAN	5904405935088
Napięcie Current	5-50V
Bezpieczne wartości prądów Safe current value	9A
Udźwig Maximum load	2,5 hg

ZAWIESIE PRZEWODZĄCE - KOMPLET 2000 mm, 0,5 mm² Conductive pendant - SET 2000 mm, 0,5 mm²

Indeks Index	14-2027-40
EAN EAN	5904405935095
Napięcie Current	5-50V
Bezpieczne wartości prądów Safe current value	6A
Udźwig Maximum load	1,8 hg

ZAWIESIE PRZEWODZĄCE - KOMPLET 2000 mm, 0,75 mm² Conductive pendant - SET 2000 mm, 0,75 mm²

Indeks Index	14-2028-41
EAN EAN	5904405935101
Napięcie Current	5-50V
Bezpieczne wartości prądów Safe current value	9A
Udźwig Maximum load	2,5 hg

Każdy zestaw zawiera następujące elementy:

Ślizgacz linkowy izolowany typ 15 M10x1-14
Ślizgacz linkowy izolowany typ 15 ZW M4i
Przyłącze sufitowe M10x1, M6i, długie, z otworem
Linka stalowa z pokryciem z tworzywa sztucznego FEP,
transparentna A_{Cu} 0,50 mm² / 0,75 mm² wymiar:
1250/1500/2000 x 1,35 mm

Each set includes assembled components:

Insulating Holder Type 15 M10x1-14
Insulating Holder Type 15 ZW M4i
Ceiling attachment M10x1, M6i
Pendant Cord FEP coated A_{Cu} 0.50 mm² / 0.75 mm²
transparent, size 1250/1500/2000 x 1,35 mm

Parametry linki:

A_{Cu} 0,50 mm² / \varnothing 1,35 mm
 A_{Cu} 0,75 mm² / \varnothing 1,55 mm

Line parameters:

A_{Cu} 0,50 mm² / \varnothing 1,35 mm
 A_{Cu} 0,75 mm² / \varnothing 1,55 mm

Schemat montażu w oprawie liniowej:

Installation for linear lighting:

