


## 4200 LED 840 LED/m COB 15W RGB

# 3Y

- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips  
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips  
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light  
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 2oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 2oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape  
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

RGB

3Y

RoHS  
compliance

CE

|  |                      |
|--|----------------------|
| Voltage<br>Napięcie / Spannungsversorgung          | 24V DC               |
| Power<br>Moc / Nennleistung                        | 15 W/m<br>7,5 W/0,5m |
| PCB width<br>Szerokość PCB / PCB Breite            | 10mm                 |
| Index<br>Indeks / Index                            | 16-2311-03           |
| Type of LED<br>Typ diody / LED typ                 | COB                  |
| ON/OFF cycle<br>Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000Times          |
| L70/B50 lifetime<br>Czas L70/B50 / Zeit L70/B50    | 26200 h              |

#### Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom

- 100lm/m | 50lm/0,5m
- 455lm/m | 228lm/0,5m
- 80lm/m | 40lm/0,5m
- 600lm/m | 300lm/0,5m

#### Color Barwa / Farbe

- 625nm
- 520nm
- 465nm
- 467nm

#### Warranty Gwarancja / Garantie


60 months

#### IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse

IP20

#### Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur

-20° C - +40° C



Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

