

24V 720 LED 2835 SMD 6W 4000K RA90



✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips

5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen

✓ 3 years guarantee for IP65HS and IP67 LED Strips

3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS i IP67 /
3 Jahre Garantie für IP65HS und IP67 LED-Streifen

✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light

Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła /
Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren

✓ High quality PCB - 3oz

Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz

✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape

Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca /
Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

HIGH EFFICIENCY



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI


3Y

RoHS compliance

CE

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC
Power Moc / Nennleistung	6 W/m 3 W/0,5m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	10 mm
Index Indeks / Index	16-2434-01
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus	>30000 Times
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	35000 h

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	1206 lm/m 603 lm/0,5m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	201 lm/W
Ra	90 CRI
Color Barwa / Farbe	4000 K
Warranty Gwarancja / Garantie	60 months
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP20
Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C



Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

