


24 V 1600 LED 2835 SMD 24 W 6500 K RA90



- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS and IP67 LED Strips
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS i IP67 / 3 Jahre Garantie für IP65HS und IP67 LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI



3Y

RoHS compliance

CE

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24 V DC
Power Moc / Nennleistung	24 W/m 12 W/0,5m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	10 mm
Index Indeks / Index	16-2439-01
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus Zyklus	>50000 Times
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	50000 h

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	3115 lm/m 1577 lm/0,5m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	131,5 lm/W
Ra	90 CRI
Color temperature Temperatura barwowa / Lichtfarbe	6500 K
Warranty Gwarancja / Garantie	60 months
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP20
Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +60° C



Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

