

# LED Neon Flex 3Y 8x8

## 168 LED/m 10W/m 24V WW

✓ UV resistance.

Odporność na promieniowanie UV.

✓ High durability allowing for longer lifespan.

Wysoka żywotność pozwalająca na dłuższe użytkowanie,

✓ Resistance to weather conditions - protection class IP67.

Odporność na warunki atmosferyczne stopień ochrony IP67.

✓ Flexibility that allows you to cope with the most complex shapes.

Elastyczność, która pozwala poradzić sobie z najbardziej skomplikowanymi kształtami.



### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE

Index Indeks	18-1120-40	Luminous efficacy Skuteczność świetlna [lm/w]	130*
EAN	5904405933473	Color Temperatura barwowa źródła światła	3000K ± 10%*
Dimensions [mm] Wymiar [mm]	8x8	Color Temperatura barwowa neonu	2700K ± 10%
Voltage Napięcie	24V DC	Ra	≥80*
Power/m Moc/m	10W	SDCM	<6*
Power/0.5m Moc/0,5m	5W	Energy efficiency class Klasa efektywności energetycznej	E*
LED type Typ diody LED	2835	Lifespan L70 / B50 Czas L70 / B50	30000h
LED quantity Gęstość diod LED	168 LED/m	IP	IP67
Cutting Krok cięcia	4,17 cm	Temperature range Zakres temperatury	-25° C - +45° C
Total luminous flux / m Całkowity strumień świetlny / m	1300*	Warranty Gwarancja	36 months 36 miesięcy
Total luminous flux / m Całkowity strumień świetlny / m	700*	* The specified luminous flux and energy class refer to the light source (LED module) used. Podany strumień świetlny i klasa energetyczna dotyczy zastosowanego źródła światła (modułu LED).	

