

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Zestaw LED / LED Set

FLEXA SealFlow® IP68


Karta produktu / Data sheet

PL


Gotowe zestawy LED LUMINES FLEXA obejmują profil aluminiowy FLEXA z taśmą LED i przewodami zasilającymi, uszczelnione żywicą poliuretanową w technologii SealFlow®. Przeznaczone są do montażu powierzchniowego lub podwieszanego.

EN

Ready-made LUMINES FLEXA LED sets include the FLEXA aluminium profile with an LED strip and power cables, sealed with polyurethane resin using SealFlow® technology. They are designed for surface-mounted or suspended installation.



Sposoby montażu /
Assembly methods



LUMINES FLEXA SealFlow® IP68

Profil LUMINES FLEXA srebrny anodowany / LUMINES LED Profile FLEXA silver anodized
Długość (mm) / Length (mm): 2020, 3000



Długość przewodu: 2 m z każdej strony profilu /
Cable length: 2 m on each side of the profile

Zawartość Zestawu / The set includes

- Profil LUMINES FLEXA srebrny anodowany / LUMINES LED Profile FLEXA, silver anodized
- Taśma PROFI 24 V 1000 LED 2835 SMD 10 W / PROFI 24 V 1000 LED strip 2835 SMD 10 W
- Przewód OMYp / H03VVH2-F 2x0,5mm2 czarny 300/300V / OMYp / H03VVH2-F 2x0,5mm2 black 300/300V cable

Zestawienie parametrów / Summary of parameters

Profil FLEXA / LED Profile FLEXA	Indeks taśmy LED LED strip index	CCT początkowe Initial CCT	CCT po uszczelnieniu CCT after sealing	Strumień 0,5 m [lm] Luminous flux 0,5 [lm]	Strumień 1 m [lm] Luminous flux 1 [lm]	Ra Ra	R9 R9
	16-2389-01	3000 K	3819 K	261	522	89	40

Dostępne warianty / Available segments

2,02 m

LUMINES FLEXA 24 V 20 W 2300 K IP68 srebrny 2,02 m / LUMINES FLEXA 24 V 20 W 2300 K IP68 silver 2,02 m	22-0101-72
LUMINES FLEXA 24 V 20 W 3000 K IP68 srebrny 2,02 m / LUMINES FLEXA 24 V 20 W 3000 K IP68 silver 2,02 m	22-0101-73

Dostępne warianty / Available segments

3 m

LUMINES FLEXA 24 V 30 W 2300 K IP68 srebrny 3 m / LUMINES FLEXA 24 V 30 W 2300 K IP68 silver 3 m	22-0101-74
LUMINES FLEXA 24 V 30 W 3000 K IP68 srebrny 3 m / LUMINES FLEXA 24 V 30 W 3000 K IP68 silver 3 m	22-0101-75



www.lumines.com

