

TIROX

TRI-PROOF LED hermetic lamp TIROX 120 cm 40 W 4000 K SP

TRI-PROOF oprawa hermetyczna LED TIROX 120 cm 40 W 4000 K SP

✓ 5-year warranty

5 lat gwarancji

✓ High luminous efficacy: 150 lm/W

Wysoka skuteczność świetlna: 150 lm/W

✓ High luminous flux: 6000 lm

Wysoki strumień świetlny: 6000 lm

✓ IP65 rating


Klasa szczelności: IP65

✓ IK08 rating

Klasa odporności mechanicznej: IK08

✓ Connect lamps in a line up to 450 W

Możliwość łączenia lamp w linii do 450 W



The box contains the lamp and a surface installation set.
Opakowanie jednostkowe zawiera lampę oraz zestaw do montażu natynkowego.

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE



Input voltage 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

Napięcie wejściowe

Power 40 W

Moc

Current 0.26 A

Prąd

PF ≥ 0.9

Współczynnik mocy

Luminous efficacy 150 lm/W

Skuteczność świetlna

Total luminous flux 6000 lm

Całkowity strumień świetlny

Color temperature (CCT) 4000 K

Skorelowana temperatura barwowa

SDCM ≤ 6

Jenolitość barwy w stopniach MacAdama

CRI Ra ≥ 80

Współczynnik oddawania barw

Symbol LO-HR-TIROX-120-40

Index 36-0002-02

Indeks

EAN 5904405969687

Beam angle 120°

Kąt świecenia

Flicker free SVM ≤ 1

Brak efektu migotania

Ingress protection IP65

Stopień ochrony IP

Impact protection IK08

Stopień ochrony IK

Warranty 5 years

Gwarancja

L70/B50 lifetime 60 000 h

Trwałość L70/B50

Operating temperature range -20 °C – 45 °C

Zakres temperatury pracy

ON / OFF cycles 50 000

Cykle włącz/wyłącz

Housing material Polycarbonate - PC


Materiał wykonania obudowy

Cover material Polycarbonate - PC


Materiał wykonania klosza

Dimensions 1180 x 72 x 61 mm

Wymiary



Led Labs Lighting
LO-HR-TIROX-120-40



40 kWh/1000h



Compatible accessories
Kompatybilne akcesoria:



Mounting accessories set
Zestaw montażowy
Index / Indeks: 36-0004-20



Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl