


GENESIS

GENESIS Reflektor LED R 20 W CCT

GENESIS Magnetic light Reflector 20 W CCT



Colour / Kolor	Index	EAN	Symbol
black / czarny	37-0112-10	5904405977477	LN-GENESIS-R-20W-C

¹This product contains a light source of energy efficiency class E.

¹Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

- › 5-year warranty
- › 48 V DC low voltage tracklight system
- › High colour rendering index CRI Ra ≥ 90
- › Magnet-mounted - easy adjustment of lamp's position
- › User's safety - heavier lamps' physical lock
- › Vertical installation - can be used on ceilings and walls
- › Modular design - add/change/move lamps easily
- › Universal - large collection of lamps



- › 5 lat gwarancji
- › 48 V DC niskonapięciowy system szynoprzewodów
- › Wysoki współczynnik odwzorowania barw CRI Ra ≥ 90
- › Montaż na magnes - łatwość dostosowania położenia lamp
- › Bezpieczeństwo użytkownika - dodatkowa fizyczna blokada wypięcia
- › Montaż naścienny - możliwe kompozycje zarówno na suficie jak i ścianach
- › Modułowy system - dodawaj/zmieniaj/przenoś lampy dowolnie
- › Uniwersalne - szeroki wybór dostępnych lamp

Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl

GENESIS

GENESIS Reflektor LED R 20 W CCT

GENESIS Magnetic light Reflector 20 W CCT



Color temperature adjustment instructions
Instrukcja zmiany temperatury barwowej

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE




Input Voltage Napięcie wejściowe	48 V DC
Power Moc	20 W
Luminous efficacy - lamp Skuteczność świetlna lampy	55 lm/W
Total luminous flux Całkowity strumień świetlny	1100 lm
Luminous efficacy - light source Skuteczność świetlna - źródło	120 lm/W
Light source luminous flux Całkowity strumień świetlny źródła	2400 lm
Colour temperature (CCT) Skorelowana temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6500 K
Symbol	LN-GENESIS-R-20W-C
Index Indeks	37-0112-10
EAN	5904405977477

SDCM Jenolitość barwy w stopniach MacAdam'a	≤ 3
CRI Ra Współczynnik oddawania barw	≥ 90
Beam angle Kąt świecenia	24°
Ingress protection Stopień ochrony IP	IP20
Warranty Gwarancja	5 years 5 lat
L70/B50 lifetime Trwałość L70/B50	50 000 h
Operating temperature - range Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur	-20°C – 45°C
ON / OFF cycles Cykle włącz / wyłącz	10 000
Housing material Materiał wykonania obudowy	Aluminium Aluminium
Dimensions (diameter x height) Wymiary (średnica x wysokość)	Ø60 x 146 mm

¹ This product contains a light source of energy efficiency class E.

¹ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.



Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl